



# Dekor-Klarwachs

**EXPONYL**  
THE WOOD PEOPLE



## Für Innen

- offenporig
- abriebfest
- verstärkt die natürliche Maserung

**Geeignet für:** Alle Hölzer im Innenbereich. Wand- und Deckenverkleidungen, Holzfußböden, Möbel, Kork, Spielgeräte usw. Auch für Feuchträume wie Bäder und Küchen sowie stark beanspruchte Flächen wie Türen und Möbel ist Dekor-Klarwachs gut geeignet. Dekor-Klarwachs ist ein unempfindlicher, farbloser, offenporiger und dampfdurchlässiger Anstrich für innen. Durch Verwendung von natürlichen pflanzlichen Ölen und Wachsen schützt das Dekor-Klarwachs vor Vergrauung und Verschmutzung. Es dringt tief in das Holz ein. Quellen und Schwinden werden vermindert.

## Anwendung/Verarbeitung:

- Der Holzuntergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein.
- Fett, Schmutz und andere Verunreinigungen mit einem geeigneten Reiniger entfernen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8 °C. Holzfeuchte nicht über 18 %. Luftfeuchtigkeit < 60 %
- Überstreichbar, auch im angetrockneten Zustand nach ca. 12 Std.
- In Feuchträumen ist eine allseitige Behandlung zu empfehlen.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.

Dekor-Klarwachs durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen aufbringen. Nach ca. 5 - 10 Min. Trockenzeit mit einem fast trockenen Pinsel gleichmäßig verteilen. Nach Trocknung von mindestens 12 Std zweiten Auftrag vornehmen. Bei Nachpflege kann Dekor-Klarwachs auch auf alle herkömmlichen Anstriche aufgetragen werden.

**Verbrauch:** ca. 40 ml/m<sup>2</sup>, d. h. 1 Liter Dekor-Klarwachs reicht für ca. 25 m<sup>2</sup> pro Anstrich, abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2-3).

**Reinigung:** Reinigung der Werkzeuge mit Verdünnung oder Terpentinersatz.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.

**Inhaltsstoffe:** Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, bleifreie Trockenstoffe, Cobaltbis(2-ethylhexanoat), Pentanonoxim, Eisenoxidpigmente, Titandioxid.

**Wichtige Hinweise:** EUH208 Enthält Cobaltbis(2-ethylhexanoat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. EUH210

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Exponyl GmbH  
Geibelstr. 13 • 85055 Ingolstadt  
Telefon +49 841 13 80 15 10 • Telefax +49 841 13 80 15 36  
E-Mail: [info@exponyl.de](mailto:info@exponyl.de) • Internet: <http://www.exponyl.de>

**EXPONYL**  
THE WOOD PEOPLE



## Dekor-Klarwachs

**EXPONYL**<sup>®</sup>  
THE WOOD PEOPLE

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Nur völlig leere Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.:080112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l (2007) / 700 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

**Gebindegrößen:** 0,75 Liter, 2,5 Liter, 10 Liter und 30 Liter.

### Farbtöne:



Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung, und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

Exponyl GmbH  
Geibelstr. 13 • 85055 Ingolstadt  
Telefon +49 841 13 80 15 10 • Telefax +49 841 13 80 15 36  
E-Mail: [info@exponyl.de](mailto:info@exponyl.de) • Internet: <http://www.exponyl.de>

**EXPONYL**<sup>®</sup>  
THE WOOD PEOPLE